



„ХЕМИСКО“ предузеће за производњу и промет
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO CONSOLID K

ТИП: Водени раствор силикона, минералних материја и органског полимера

ОБЛИК
ИСПОРУКЕ: Двокомпонентни водени систем

ОСОБИНЕ И
УПОТРЕБА: **ECO CONSOLID K** је алкални водени раствор. Употребљава се за повећање чврстоће (консолидацију) камена.
ECO CONSOLID K је ниског вискозитета па лако улази у поре и шупљине у камену. После очвршћавања средство практично гради нови камен унутар пора третираног камена, коме се на тај начин значајно повећава чврстоћа и отпорност на атмосферилије, а истовремено смањује порозност. Слични процеси дешавају се у природним условима током дугих временских периода.

ПРИПРЕМА
ЗА ПРИМЕНУ: **ECO CONSOLID K** се примењује у испорученом облику. Камен који се третира средством треба да буде сув и чист.

НАЧИН
ПРИМЕНЕ: На шупљикав (макропорозан) камен **ECO CONSOLID K** наноси се прскањем пнеуматским распршивачем. Компонента **I** наноси се до zasiћења камена, а после њеног сушења камен се на исти начин третира компонентом **II**.
Камен који нема велике шупљине (микропорозан) консолидује се, уколико је то могуће, потапањем у **ECO CONSOLID K**, најпре у компоненту **I**, а после њеног сушења у компоненту **II**.
Камен који је уграђен консолидује се методом инјектаже.
Потрошња средства за наношење прскањем: 0,30-0,60L/m².
Камен који је изложен дејству атмосферилија после консолидације обавезно заштитити - конзервирати применом средства **ECO IMPREGNIR MK** и/или **ECO IMPREGNIR ME**.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: **ECO CONSOLID K** је алкалан, тако да је потребно заштитити лице, руке и остало што није предвиђено за третирање. Површине које су непредвиђено испрскане овим средством треба одмах опрати водом. Само за професионалну употребу!

ПАКОВАЊЕ: Пластична амбалажа 2x10L и 2x1L.

СКЛАДИШТЕЊЕ: **ECO CONSOLID K** складишти се на отвореном и у затвореном простору на температури изнад 4°C.

РОК ТРАЈАЊА: **ECO CONSOLID K** у оригиналној амбалажи може да се чува 12 (дванаест) месеци.