



„ХЕМИЈЕКО” предузеће за производњу и промет
11000 Београд, Благоја Павловића 4

011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

TEHNIČKA INFORMACIJA ZA ECO D 02

TIP: Rastvor silikona velike molekulske mase

OBLIK

ISPORUKE: Rastvor u organskim rastvaračima

OSOBINE I

UPOTREBA:

ECO D 02 se upotrebljava kao odvajač - odkalupljivač za sve vrste plastičnih masa, guma, laminata i lepila. Film silikona dobro prijanja na tretirane površine i u potpunosti spričava lepljenje. Prednosti **ECO D 02** u odnosu na druge proizvode iste namene su:

- niska potrošnja,
- hemijska inertnost,
- veliki broj radnih ciklusa,
- duži radni vek kalupa.

Površine tretirane sredstvom **ECO D 02** ostaju nepromenjene i fiziološki i ekološki ispravne.

PRIPREMA

ZА PRIMENU:

ECO D 02 se primenjuje u isporučenom obliku. Površina kalupa na koju se sredstvo nanosi treba da bude suva i potpuno čista.

NAČIN

PRIMENE:

ECO D 02 na površine nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, krpom ili sunđerom u što tanjem sloju. Obrada se izvodi samo jednom, a višak nanetog sredstva treba ukloniti. Kalupi i oplate eksplatišu se nekoliko minuta posle nanošenja sredstva.

Potrošnja sredstva: 0,05-0,15L/m².

MERE ZAŠTITE:

ECO D 02 je rastvor u organskim rastvaračima, zapaljiv je, pa se prilikom njegove primene treba pridržavati mera zaštite od požara, kao pri radu sa sličnim proizvodima koji sadrže razređivače. Samo za profesionalnu upotrebu!

PAKOVANjE:

Metalna burad od 200L, plastična ambalaža od 10L i 1L.

SKLADIŠTENjE:

ECO D 02 skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru daleko od izvora topline.

ROK TRAJANjA: **ECO D 02** u originalnoj ambalaži može da se čuva neograničeno dugo.