



„ХЕМИЕКО“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724  
063/318-125  
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,  
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

## ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO IMPREGNIR WN

ТИП: Раствор метил силикона са умреживачима

ОБЛИК  
ИСПОРУКЕ: Двокомпонентни систем

ОСОБИНЕ И  
УПОТРЕБА:

**ECO IMPREGNIR WN** се употребљава за заштиту бетона, природног и вештачког камена, керамике и сличних материјала од продора воде под притиском. Најчешће се користи за импрегнацију базена, цистерни, равних кровова, тераса и свих осталих површина где класична хидроизолација не може да се изведе. Материјал који је заштићен овим средством издржава притисак воде до 8bar-а, не мења боју и не прима разне нечистоће које вода иначе у њега уноси. Спречавањем продора воде постиже се изванредна заштита материјала од спољашњих утицаја (атмосферилија), нарочито од дејства мраза. Антистатичко деловање силикона одбија нечистоће са површине материјала.

**ECO IMPREGNIR WN** је здравствено исправан, не дозвољава таложење каменца на површини материјала, па се користи за заштиту базена за пијаћу воду, грнчарије, свих врста глазиране и неглазиране керамике итд.

Препоручује се коришћење у комбинацији са средствима **ECO IMPREGNIR МК** или **ECO IMPREGNIR S** која се наносе као предзаштита (прајмер) код хидроизолације грађевинских објеката.

ПРИПРЕМА  
ЗА ПРИМЕНУ:

**ECO IMPREGNIR WN** се примењује у испорученом облику. Материјал који се заштићује треба да буде сув и чист. Непосредно пред примену средства компоненте **I** и **II** треба да се помешају у запреминском односу 1:1.

НАЧИН  
ПРИМЕНЕ:

**ECO IMPREGNIR WN** на материјал наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом, сунђером и сл. Процес се понавља неколико пута све док површина која се заштићује упија средство. Временски интервал између nanoшења слојева је 12-24 часа, зависно од порозности материјала и спољне температуре. Материјал је заштићен после потпуног испаравања растварача.

Потрошња, у зависности од врсте материјала:

- уз употребу прајмера: 0,05-0,30L/m<sup>2</sup>;
- без употребе прајмера: 0,10-0,60L/m<sup>2</sup>.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ:** **ECO IMPREGNIR WN** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!

**ПАКОВАЊЕ:** Метална бурад 2x200L, пластична амбалажа 2x10L и 2x1.

**СКЛАДИШТЕЊЕ:** **ECO IMPREGNIR WN** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

**РОК ТРАЈАЊА:** **ECO IMPREGNIR WN** у оригиналној амбалажи може да се чува 6 (шест) месеци.